



- ### UWAGI
- BUDYNEK OCIEPLONY W SYSTEMIE BSO NA BAZIE STYROPIANU SAMOGASNĄCEGO EPS 70-040 gr. 14 cm + TYNK SILOKSANOWY
 - RYZALIT KLATKI SCHODOWEJ (powyżej parteru) OCIEPLONY W SYSTEMIE BSO NA BAZIE STYROPIANU SAMOGASNĄCEGO GRAFIT $\lambda=0,31$ W/mK gr.10 cm
 - DO GÓRY OKIEN PARTERU TYNK PANCERNY (PODWÓJNA SIATKA)
 - OŚCIEŻA OKIEN I DRZWI - STYROPIAN EPS 100-038 gr. 3 cm
 - PORTAL KLINKIEROWY - DO RENOWACJI
 - COKÓŁ BUDYNKU - OCIEPLONY W SYSTEMIE BSO NA BAZIE STYROPIANU SAMOGASNĄCEGO EPS 100-038 gr. 12 cm + OKŁADZINA KLINKIEROWA
 - ŚCIANY PIWNICZNE W GRUNCIE - HYDROIZOLACJA, STYRODUR XPS 300-034, FOLIA KUBELKOWA
 - ŚCIANY NADZIEMIA - CIENKOWASTWOWY TYNK SILOKSANOWY BARWIONY W MASIE, BARANEK, UZIARNIENIE 3mm
 - OŚCIEŻA I GZYMSY - TYNK DROBNOZIARNISTY 1MM (KOLOR NR 4 - 0019)
 - ZAMONTOWAĆ NOWE DRZWI ALUMINIOWE CIEPŁE OD FRONTU RAL 7006
 - ZAMONTOWAĆ OKNA DREWNIANE NA KLATCE SCHODOWEJ I PCV W PIWNICY
 - WYKONAĆ NOWY GRANITOWY PRÓG WEJŚCIA FRONTOWEGO
 - OPIERZENIA Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ 0,6mm
 - WYMIENIĆ DOLNE ODCINKI RUR SPUSTOWYCH (3,5m) NA TYTAN-CYNK 0,6mm
 - PARAPETY - BLACHA STALOWA POWLEKANA RAL 7006,
 - PARAPETY OKIEN PIWNICZNYCH - CEGŁA KLINKIEROWA NA KĄTOWNIKACH STALOWYCH L 120/80/8 MOCOWANYCH KOTWAMI M8/100 DO ŚCIANY
 - DO POZIOMU GÓRY OKIEN PARTERU ŚCIANĘ ZABEZPIECZYĆ ANTYGRAFFITI
 - WYMIENIĆ DRZWIWICZKI SZAFEK INSTALACYJNYCH RAL 7006
 - NAD WEJŚCIEM ZAMONTOWAĆ WANDALOODPORNĄ OPRAWĘ OŚWIETLENIOWĄ Z NUMEREM POSESJI
 - ZAMONTOWAĆ DWA UCHWYTY NA FLAGĘ
 - USUNĄĆ WSZYSTKIE KABLE Z ELEWACJI (NIECZYNNE ODCIĄĆ, CZYNNE UKRYĆ POD OCIEPLENIEM W RURKACH Z TWARDEGO PCV ZGODNIE Z NORMĄ BRANŻOWĄ
 - ZWODY PIONOWE INSTALACJI ODGROMOWEJ UMIEŚCIĆ POD WARSTWĄ PROJEKTOWANEJ IZOLACJI TERMICZNEJ W RURKACH Z TWARDEGO PCV O GR. ŚCIANKI 5 MM (WG POLSKIEJ NORMY PN- 86/E-05003/01).
 - UZUPEŁNIĆ NARUSZONY CHODNIK POLBRUKIEM HOLLAND NA PODSYPCE
 - ZAMONTOWAĆ NAWIEWNIKI PODOKIENNE W POMIESZCZENIACH Z PIECAMI DWUFUNKCYJNYMI.

OZNACZENIA

DZ1 nowe drzwi aluminiowe ciepłe, przeszklenie szkłem bezpiecznym, matowym

OKL1 Okna podlegające wymianie

(0) (10) (12) (14) grubość styroplanu

① — oznaczenie koloru

G1 — naklejony profil gzymsowy

- ### DOBÓR BARW - wzornik Bau mit Life
- kolorы narzucone przez WKZ dla budynków ul. Mickiewicza nr 35-49
- ① kolor główny elewacji - 0216
 - ② ryzalit klatki schodowej - 0157
 - ③ gzyms wieniecący - 0938
 - ④ gzyms międzykondygnacyjny, ościeża, nadproża, - 0019
 - ⑤ RAL 7006 Beige-grau

HORWAT ARCHITEKCI		50-369 Wrocław ul. M. S. Curie 65/2 tel 601-28-70-40	
Obiekt	BUDYNEK WIELORODZINNY Głogów, ul. Mickiewicza 39		ETAP PB-W
temat projektu	REMONT ELEWACJI		branża architektura
temat rysunku	REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ - WYMIAROWANIE		skala 1:100
projektant	arch. Anna Horwat	upr. bud. nr 27/BB/Lw w specjalności architektonicznej	rys. nr 04
sprawdz.	arch. Anna Horwat	upr. bud. nr 28/BB/Lw w specjalności architektonicznej	str. nr