








STOLARKA OKIENNA						ŚLUSARKA DRZWIOWA		
OZNACZENIE NA RYSUNKU		OP1	OP2	OKL1	OKL2	OKL3	D1	D2
PRODUCENT		na zamówienie	na zamówienie	na zamówienie	na zamówienie	na zamówienie	na zamówienie	na zamówienie
ZESTAWIENIE OKIEN SCHEMAT								
ZEWNĘTRZNE WYMIARY OŚCIEŻNICY	S	40	100	120	120	120	110	105
	H	45	80	115	260	190	227	200
LOKALIZACJA		OKNO PIWNICZNE elewacja frontowa i tylna	OKNO PIWNICZNE elewacja tylna	OKNO KLATKI SCHODOWEJ elewacja frontowa	OKNO KLATKI SCHODOWEJ elewacja frontowa	OKNO KLATKI SCHODOWEJ elewacja frontowa	DRZWI GŁÓWNE elewacja frontowa	DRZWI PIWNICZNE elewacja tylna
KONDYGNACJA		piwnice	piwnice	Ip	II, IIIp	poddasze	parter	piwnica
ILOŚĆ		9	1	1	2	1	1	1
MATERIAŁ		PCV	PCV	drewniane	drewniane	drewniane	aluminium ciepłe	stalowe
ŁĄCZNY WSP.PRZENIKANIA CIEPŁA [W/m2K]		2,0	2,0	1,35	1,35	1,35	1,7	2,0
UWAGI		<ul style="list-style-type: none">• okna wykonane z PCV• szklenie typu FLOAT podwójne zespolone wypełnione argonem o współczynniku przenikania ciepła 1,1W/m2K• szyby wzmocnione wklejoną folią• bez parapetów wewnętrznych• parapet zewnętrzny z cegieł klinkierowych brązowych• kolor okna biały• okna rozwieralno-uchylne• zamontować nawiewnik higrosterowalny 30m3/h• UWAGA - odtworzyć wążek ceglany nadproży, stosować kształtki klinkierowe narożne	<ul style="list-style-type: none">• okna wykonane z PCV• szklenie typu FLOAT podwójne zespolone wypełnione argonem o współczynniku przenikania ciepła 1,1W/m2K• szyby wzmocnione wklejoną folią• bez parapetów wewnętrznych• parapet zewnętrzny z cegieł klinkierowych brązowych• kolor okna biały• okna rozwieralno-uchylne• zamontować nawiewnik higrosterowalny 30m3/h• UWAGA - odtworzyć wążek ceglany nadproży, stosować kształtki klinkierowe narożne	<ul style="list-style-type: none">• okno drewniane• szklenie typu FLOAT podwójne zespolone wypełnione argonem o współczynniku przenikania ciepła 1,1W/m2K- szkło bezpieczne• parapet wewnętrzny granitowy gr.3 cm• parapet zewnętrzny z blachy stalowej 0,6mm z zaślepkami• kolor parapetu i zaślepek RAL 7006• kolor okna - białe• rozwieralno-uchylne• zamontować nawiewnik higrosterowalny 30m3/h• podział skrzydeł, wymiary szprosów i ślemion odtworzyć z istniejącej stolarki• skrzydła z okapnikami• wymiar okna zdjęć z natury	<ul style="list-style-type: none">• okno drewniane• szklenie typu FLOAT podwójne zespolone wypełnione argonem o współczynniku przenikania ciepła 1,1W/m2K- szkło bezpieczne• parapet wewnętrzny granitowy gr.3 cm• parapet zewnętrzny z blachy stalowej 0,6mm z zaślepkami• kolor parapetu i zaślepek RAL 7006• kolor okna - białe• rozwieralno-uchylne• zamontować nawiewnik higrosterowalny 30m3/h• podział skrzydeł, wymiary szprosów i ślemion odtworzyć z istniejącej stolarki• skrzydła z okapnikami• dolny panel nieotwierany• wymiar okna zdjęć z natury	<ul style="list-style-type: none">• okno drewniane• szklenie typu FLOAT podwójne zespolone wypełnione argonem o współczynniku przenikania ciepła 1,1W/m2K- szkło bezpieczne• parapet wewnętrzny granitowy gr.3 cm• parapet zewnętrzny z blachy stalowej 0,6mm z zaślepkami• kolor parapetu i zaślepek RAL 7006• kolor okna - białe• rozwieralno-uchylne• zamontować nawiewnik higrosterowalny 30m3/h• podział skrzydeł, wymiary szprosów i ślemion odtworzyć z istniejącej stolarki• skrzydła z okapnikami• dolny panel nieotwierany• wymiar okna zdjęć z natury	<ul style="list-style-type: none">• nowe drzwi aluminiowe ciepłe• skrzydło tłoczone, częściowo przeszkłone.• szklenie typu FLOAT podwójne zespolone wypełnione argonem o współczynniku przenikania ciepła 1,1W/m2K- szkło bezpieczne, matowe• kolor - RAL 7006• zamontować samozamykacz i stopkę• klamka dostosowana do domofonu (galka)• drzwi zamawiać w komplecie z ościeżnicą• stosować zawiasy kulkowe• drzwi prawe otwierane do wewnątrz• próg z granitu płomieniowanego (stopień 3 cm, podstopnica 1,5 cm)• wymiar zdjęć z natury	<ul style="list-style-type: none">• nowe drzwi stalowe• skrzydło tłoczone, częściowo przeszkłone.• zabezpieczenie przed korozją i malowanie fabryczne (proszkowo) kolorze RAL 7006• drzwi zamawiać w komplecie z ościeżnicą• stosować zawiasy kulkowe• zamontować samozamykacz i stopkę• klamka zatrzaskowa z kluczem• drzwi lewe otwierane do wewnątrz• próg z granitu płomieniowanego (stopień 3 cm, podstopnica 1,5 cm)• wymiar zdjęć z natury

HORWAT ARCHITEKCI				50-369 Wrocław ul.M. S.Curie 65/2 tel 601-28-70-40	
Obiekt	BUDYNEK WIELORODZINNY Głogów, ul. Mickiewicza 39			ETAP	PB – W
temat projektu	REMONT ELEWACJI			branża	architektura
temat rysunku	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ			skala	
projektant	arch.Anna Horwat	upr.bud.nr27/88/Lw w specjalności architektonicznej		data	05.2014
sprawdz.	arch.Andrzej Horwat	upr.bud.nr28/88/Lw w specjalności architektonicznej		rys.nr	09
				str.nr	