



UWAGI

- BUDYNEK OCIEPLONY W SYSTEMIE BSO NA BAZIE STYROPIANU SAMOGASNĄCEGO EPS 70-040 gr. 14 cm I STYROPIANU GRAFITOWEGO λ=0,031 W/mK gr.10 cm
- PARTER - TYNK PANCERNY (PODWÓJNA SIATKA) WYPRAWA SILOKSANOWA 3MM + ANTYGRAFITTI
- OŚCIEŻA OKIENI DRZWI - STYROPIAN EPS 100-038 gr. 3 cm, TYNK SILOKSANOWY BARWIONY W MASIE, DROBNOZIARNISTY, CIEPŁA BIEL
- COKÓŁ BUDYNKU - TYNK PANCERNY (PODWÓJNA SIATKA) WYPRAWA SILOKSANOWA 3MM + ANTYGRAFITTI
- ŚCIANY - TYNK SILOKSANOWY BARWIONY W MASIE 3MM BARANEK
- ZAMONTOWAĆ OKNA PCV W PIWNICY
- WYKONAĆ NOWY GRANITOWY PRÓG WEJŚCIA FRONTOWEGO
- OPIERZENIA Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ 0,6mm
- NOWE RYNNY I RURY SPUSTOWE TYTAN-CYNK 0,6MM (ZMIANA LOKALIZACJI)
- PARAPETY - BLACHA STALOWA POWLEKANA RAL 7006
- NAD WEJŚCIEM ZAMONTOWAĆ WANDALOOPORNA OPRAWĘ OŚWIETLENIOWĄ.
- REMONT BALKONÓW - USUNIĘCIE TYNKU Z BALUSTRAD I SUFITÓW, USUNIĘCIE POSADZKI, OCZYSZCZENIE I ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE STAŁ, WYMIANA LUŻNYCH CEGIEŁ, OCIEPLENIE SUFITU KÓŁKOWANYM STYROPIANEM GRAFITOWYM GR.6 CM, KLEJ, SIATKA, TYNK SILOKSANOWY 3MM, POSADZKA - WYKONANE GŁADZI ZBROJONEJ, OSADZENIE NOWYCH WPUSTÓW, HYDROIZOLACJA FOLIĄ W PŁYNIE, BALUSTRADY - WYMIANA LUŻNYCH CEGIEŁ, TYNK CEMENTOWY, KLEJ, SIATKA, TYNK SILOKSANOWY 3MM, GRPZTKI KUNKIEROWE KRTKIE, OPIERZENIE BLACHĄ TYTAN-CYNK 0,6MM
- KOLOR BALKONÓW I SUFITÓW - NR 3 6408
- OSADZIĆ NA MUROWANYCH BALUSTRADACH BALKONÓW STALOWĄ BALUSTRADĘ (WYS. ŁĄCZNA OD POSADKI 110 CM)
- UDROŻNIĆ I OCZYŚCIĆ OTWORY OKIENNE PIWNIC
- MONTOWAĆ SYSTEMOWE DOŚWIETLACZE MEAMAX Z RUSZTEM STALOWYM (KRATKA 10X30MM) W POZIOMIE CHODNIKA.
- USUNĄĆ WSZYSTKIE KABLE Z ELEWACJI (NIECZYNNIE ODCIĄĆ, CZYNNIE UKRYĆ POD OCIEPLENIEM W RURKACH Z TWARDEGO PCV ZGODNIE Z NORMĄ BRANŻOWĄ
- ZWODY PIONOWE INSTALACJI ODGROMOWEJ UMIEŚCIĆ POD WARSTWĄ PROJEKTOWANEJ IZOLACJI TERMICZNEJ W RURKACH Z TWARDEGO PCV O GR. ŚCIANKI 5 MM (WG POLSKIEJ NORMY PN-86/E-05003-01).
- WYKONAĆ OPASKĘ SZER 50 CM - POLBRUK HOLLAND 6cm
- OCIEPLIĆ BOCZNE ŚCIANY BEZ OTWORÓW OD STRONY ZACHODNIEJ -- POW. 54,74M2, OD STRONY WSCHODNIEJ - POW. 59,9M2 KOLOR NR 1
- W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ POMIESZCZEN Z PIECEMI DWUFUNKCYJNYMI ZAMONTOWAĆ W NAWIEWNIKI

OZNACZENIA

- OP1 Nowe okna
- Naklejona imitacja szprosów 40x10mm
- (12) (14) grubość styropianu
- 1 oznaczenie koloru
- docieplenie

DOBÓR BARW WG. WZORNIKA QUICKMIX

- 1 kolor główny elewacji - 6402
- 2 cokół - 6400
- 3 kolor uzupełniający (wykusze, balkony) - 6408
- 4 ościeża, nadproża, gzymsy - 10000 ciepła biel
- 5 RAL 7006 Beigegrau

HORWAT ARCHITEKCI		50-369 Wrocław ul. M. S. Curie 65/2 tel 601-28-70-40	
Obiekt	BUDYNEK WIELORODZINNY Głogów, ul. Mickiewicza 42	ETAP PB-W	
temat projektu	REMONT ELEWACJI	branza architektura	
temat rysunku	REMONT ELEWACJI TYLNEJ - WYMIAROWANIE	skala 1:100	data 05.2014
projektant	arch. Anna Horwat	upr. bud. nr 27/88/Lw w specjalności architektonicznej	rys. nr 05
sprawdz.	arch. Andrzej Horwat	upr. bud. nr 28/88/Lw w specjalności architektonicznej	str. nr